

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką







Opis produktu




Klucze płasko-oczkowe z grzechotką służą do odkręcania i przykręcania połączeń gwintowanych zakończonych elementem mocującym sześciokątnym, dwunastokątnym lub sześciokątnym typu torx. Dzięki grzechotce nie zachodzi potrzeba przekładania klucza.

Charakterystyka

- wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-wanadowej, chroniącej przed korozją
- strona oczkowa odgięta, 12-kątna
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami
- strona płaska ustawiona pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego
- wytrzymałe
- matowe

Dane techniczne

	6 - 32 mm
	1 szt.
	5 szt.
	stal stopowa CrV

		
6 mm	HT1R006	5901867144294
7 mm	HT1R007	5901867144300
8 mm	HT1R008	5901867144317
9 mm	HT1R009	5901867144324
10 mm	HT1R010	5901867144331
11 mm	HT1R011	5901867144348
12 mm	HT1R012	5901867144355
13 mm	HT1R013	5901867144485
14 mm	HT1R014	5901867144515
15 mm	HT1R015	5901867144522
16 mm	HT1R016	5901867144539
17 mm	HT1R017	5901867144546
18 mm	HT1R018	5901867144553
19 mm	HT1R019	5901867144560
20 mm	HT1R020	5901867144577
21 mm	HT1R021	5901867144584
22 mm	HT1R022	5901867144591
24 mm	HT1R024	5901867144607
27 mm	HT1R027	5901867144614
30 mm	HT1R030	5901867144621
32 mm	HT1R032	5901867144638

