

## PRODUKTINFORMATIONSBLATT

### Sicherungsringzange - außen, gerade



#### Produktbeschreibung

Zange für Montage und Demontage von äußeren Sicherungsringen.  
Griff mit Kunststoffüberzug für sicheren Halt und bequeme Handhabung der Zange.

#### Charakteristik

- verformungsfest;
- gesenkgeschmiedet aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl;
- Arbeitsbereich 19-60 mm, 10-25 mm;
- Kopf zusätzlich induktiv gehärtet.

#### Technische Daten

HÖGERT	Barcode	Icon	Icon	Icon
HT1P142	5901867162502	180 mm	6 St.	72 St.
HT1P146	5902801032455	150 mm	6 St.	72 St.



#### Distributor:

- RU** 000 «ГТВ РУС»  
140073 Московская область  
Люберецкий район, пос.Томилино  
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А
- CZ** GTV Czech Distribution s.r.o.  
CTPark Ostrava, Na Rovince 879  
720 00 Ostrava Hrabová
- HR** GTV Croatia d.o.o.  
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Högert Technik GmbH**  
Pariser Platz 6a  
10117 Berlin, Deutschland  
Importer: GTV, Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska