

Ізоляційна стрічка з ПВХ, синя



Opis Produktu

Ізоленти в основному використовуються в ремонтно-монтажних роботах в електроустановках.

Charakterystyka

- об'єднання та ізоляція провідників
- , що розрізняють кожну окрему схему за кольорами
- водонепроникного
- самозагасання
- діелектричної міцності: робоча температура 0,39кВ/мм
- , робоча температура від -20°до +60°
- , гнучке
- подовження до 125%
- шириною 19 мм, товщина 0,13 мм, довжина 20 м.

Dane techniczne

			
HT1P283	5902801010675	1	10

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová