

Końcówka wkrętakowa SL 4 25MM 5SZT



Opis Produktu

Końcówki wkrętakowe płaskie SL stosowane w wiertarko-wkrętarkach sieciowych i akumulatorowych. Niezbędne w pracach warsztatowych oraz remontowo-budowlanych.

Charakterystyka

- trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2;
- system Anti-Slip ze specjalnym radełkowaniem na powierzchni grotu roboczego zapobiega wyślizgiwaniu się końcówki wkrętakowej z łebka śruby;
- profil sześciokątny 1/4";
- odporne na odkształcenia;odkuwane matrycowo;
- twardość 58-61 HRC;wykonane zgodnie z norma DIN 3126;
- polecane do prac o wysokiej częstotliwości i przy dużych obciążeniach;
- pakowane po 5 szt. w specjalnie opracowanej karcie wielokrotnego użytku ułatwiającej przechowywanie końcówek wkrętakowych.

Dane techniczne

			
HT1S330	5902801357718	1	100

Hөгert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová