

Ispitivač tlaka ubrizgavanja goriva



Opis proizvoda

Ispitivač je dizajniran za testiranje tlaka ubrizgavanja goriva u benzinskim motorima. Profesionalni set koji se sastoji od manometra s crijevom i kompleta elemenata. Čitljiva skala manometra olakšava očitavanje rezultata mjerenja. Pokazatelj je izrađen od laganih materijala otpornih na oštećenja. Uz to, staklo pokazivačka je omotano gumenim poklopcem koji apsorbira udarce. Koristi se najčešće u automobilskim uslugama.

Karakteristika

- prikladan
- za uporabu u sustavima ubrizgavanja u benzinskim motorima;
- manometar;
- raspon mjerenja do 10 BAR / 140 PSI;
- fleksibilna gumena crijeva s brzim spojnica omogućuju vam doseganje čak i teško dostupnih mjesta;
- brojne mlaznice dostupne u kompletu omogućuju upotrebu u sustavima ubrizgavanja u raznim vozilima;
- pakirano u plastičnu kutiju kofer za jednostavniji transport i skladištenje pojedinih elemenata.

Set sadrži:

- Čep 1/4 ..
- Adapter 1/4 "7 mm - 2 kom.
- Adapter 1/4 ..8 mm - 2 kom.
- Manometar povezan sa trodjelnim priključkom M8 x 1 i adapterom od 8 mm klipnjače s protočnim kugličnim ventilom
- Stezaljka - 4 kom.
- Fleksibilno crijevo 8 mm, duljina 50 mm
- Fleksibilno crijevo 7 mm, duljina 50 mm

- FORD adapter za opružnu kopču s ventilom 10 x 1,25
- Trodjelni priključak 1/4 " iznutra s ventilom 10 x 1,25
- Trodjelni priključak 15 mm x 1,5 iznutra GM s ventilom 10 x 1,25
- Adapter s dvije brze spojnice za GM s ventilom 10 x 1,25
- Adapter s brzom spojnicom i unutarnjim priključkom 15 mm x 1,5 za GM s ventilom 10 x 1,25
- Adapter s 10 x 1,25 FORD ventilom
- 6 mm fleksibilno crijevo, dugo 1450 mm FORD
- Fleksibilno crijevo s ventilom 10 x 1,25, duljine 350 mm
- Fleksibilno crijevo s priključkom 10 x 1,25 unutarne i 10 x 1 vanjski za BOSCH C.I.S., duljina 650 mm
- Trodjelni priključak s cijevima ukupne duljine 1600 mm s protočnim kugličnim ventilom i odvodnim ventilom s navojem 1/4 ..i dva unutarnja priključka 12 x 1,5.
- Adapter spojnice 8 x 1 muški s ventilom 10 x 1,25
- Adapter spojnice 8 10 x 1 muški s ventilom 10 x 1,25
- Adapter spojnice 12 x 1,25 muški s ventilom 10 x 1,25
- Adapter spojnice 12 x 1,5 muški s ventilom 10 x 1,25
- 6 x 1 adapter s 10 x 1,25 Hondinim ventilom
- Redukcija 12 x 1,5 lok. x 10 x 1 vanjski
- Redukcija 12 x 1,5 vanjska x 10 x 1 unutra
- Redukcija 12 x 1,5 lok. x 8 x 1 unutra
- Redukcija 12 x 1,5 lok. x 8 x 1 vanjski - 2 kom.
- Redukcija 12 x 1,5 lok. x 8 x 1 vanjski, duljina 75 mm
- Redukcija 12 x 1,5 vanjska x 5/8 .x 1,5 vanj.
- Muf 5/8 .x 1,5 unutra
- Redukcija 12 x 1,5 lok. x 16 x 1,5 lok. (Ford Scorpio i drugi)
- Muf 16 x 1,5 ženski rukav (Ford Scorpio i drugi)
- Muf 14 x 1,5 unutarnji
- Bradavica 12 x 1,5 vanjska x 14 x 1,5 lok.
- Muf 1/4 . ženski
- Bradavica 12 x 1,5 vanjska x 1/4 .vanjski
- Višenamjenski adapter 6 mm - 10 mm x 12 x 1,5 vanj.

Tehnički podaci

HT8G415	5902801361999	10 BAR / 140 PSI	1	5

10 BAR 140 PSI	PETROL	K-KE- JETRONIC SIS	KE- JETRONIC KIC	L- JETRONIC LW
-------------------	--------	--------------------------	------------------------	----------------------

Högert Technik GmbH
Distribution in Poland GTV
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska
tel. +48 22 444 73 44
fax +48 22 444 75 01