

## Набір Акумуляторний безщітковий перфоратор 18V + 2 акумулятора 4Ah + зарядний пристрій 4A + кейс



### Опис продукту

HT2E228-0CH : Універсальний і потужний інструмент для свердління бетону, кераміки, каменю, дерева, металу та довшання штукатурки й облицювання стін. Функція безступінчатого позиціонування леза зубила дає змогу підлаштувати його під поверхні, розташовані під різними кутами. Пневматичний механізм ударного приводу із силою 2,0 Дж, частотою ударів 0-4600 IPM і швидкістю обертання 0-1300 об/хв дає змогу швидше й ефективніше працювати під час свердління цегляної кладки та зміцнення. Патрон SDS+ дає змогу швидко і зручно змінювати бури і долота, не вдаючись до допомоги додаткових інструментів. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Зручно розташований перемикач дає змогу вибрати одну з функцій: безударне свердління, ударне свердління, ударне довшання з поворотним перемикачем, обертання. Плавне регулювання швидкості на перемикачі забезпечує повний контроль над роботою. М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і приглушує вібрацію під час роботи. Додаткове руків'я дає змогу краще контролювати інструмент під час виконання складніших робіт. Потужний вбудований світлодіодний ліхтар для відмінного освітлення робочої зони. Перемикач швидкості обертання електроінструменту в обох напрямках дає змогу виконувати свердління і відгинчування. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати акумулятор за вашим вибором із широкого та різноманітного асортименту електроінструментів для виконання найскладніших робіт.

HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4A 18V Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання.

HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають комірки від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °C розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

## Властивості

HT2E228-0CH:

- Вибір функцій: безударне свердління, ударне свердління, ударне довбання з поворотним перемикачем, обертання.
- Плавне регулювання положення зубила.
- Рукоятка SDS+.
- Енергія удару 2,0
- Дж Швидкість: 0-1300 об/хв.
- Частота ударів: 0-4600 IPM.
- Максимальний діаметр свердління в дереві - 28 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні - 16 мм.
- Металевий зубчастий механізм.
- Світлодіодне підсвічування.
- Плавне регулювання швидкості на вимикачі.
- Антивібраційне руків'я з м'яким захопленням.
- Додаткова стабілізуюча рукоятка для найважчих робіт.
- Перемикач обертання за і проти годинникової стрілки.
- Вага - 1,69 кг.
- Код EAN - 5902801441370.
- Гарантія 3 роки при реєстрації інструменту.
- Безщітковий двигун.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E240-A40:

- Технологія - Li-on.
- Напруга - 18 В.
- Ємність - 4,0 Ач.
- Вага - 0,67 кг.
- Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- EAN код - 5902801489785.

## Технічні дані



HT2E249-B24CH

5902801490415

0

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón  
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince  
879, 720 00 Ostrava Hrabová

07.2024

[www.hoegert.com](http://www.hoegert.com)