

Набір Акумуляторна безщіткова шліфувальна машина кутова 125 мм 18В з лопатковим вимикачем + 2 акумулятора 4Аг + зарядний пристрій 4А + кейс



Опис продукту

HT2E232-0AG: Потужний і безпечний пристрій для різання та шліфування металу, згладжування зварних швів та видалення іржі. Ідеально підійде для будівельних майданчиків, ремонтних робіт, автосервісу та слюсарних майстерень. Максимальний діаметр диска 125 мм і висока швидкість обертання 8 000 об/хв забезпечують глибоке і швидке різання, а завдяки великій абразивній поверхні - ефективне шліфування. Захисний вимикач автоматично вимикає шліфувальну машину, коли її відпускають. Для захисту користувача під час різання або шліфування передбачено два спеціальних захисних кожухи. Вони швидко та легко встановлюються без використання додаткових інструментів. Вони дозволяють плавно регулювати їх положення, адаптуючись до виконуваної роботи. Невелика окружність корпусу дозволяє надійніше утримувати електроінструмент, а м'яка рукоятка гасить вібрації під час роботи. Бічна антивібраційна рукоятка стабілізує, покращує контроль і комфорт. Її можна встановити в двох різних положеннях. Безщітковий двигун НТЕ-WL з інноваційною конструкцією, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, довший час роботи і довший термін служби електроінструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваного завдання, що забезпечує ефективну роботу та збільшує час роботи від акумулятора. Двигун захищений від потрапляння пилу, металевих частинок і заклинювання. Міцний металевий корпус редуктора чудово розсіює тепло, завдяки чому пристрій працює ефективніше і служить довше. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Система OneAccuSystem 18 В дозволяє використовувати обрану вами батарею в широкому спектрі електроінструментів для найважчих робіт. HT2E242-S60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4А 18В Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають комірки від води. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °С розширює шкалу

Властивості

HT2E232-0AG:

- Захисний вимикач.
- Максимальний діаметр леза - 125 мм.
- Швидкість обертання - 8000 об/хв.
- Захисний кожух для різання.
- Захисний кожух для шліфування.
- Плавне регулювання положення захисного кожуха.
- Встановлення та регулювання захисного кожуха без інструментів.
- М'яка, нековзна ручка.
- Додаткова антивібраційна бічна ручка.
- Двоступеневий вимикач.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Фіксатор положення шпинделя.
- Кріплення M14.
- Вага - 1,5 кг.
- Рівень шуму - ?
- Рівень вібрації - ?
- Гарантія на 3 роки.
- Безщітковий двигун.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E240-A40:

- Технологія - Li-on.
- Напруга - 18 В.
- Ємність - 4,0 Ач.
- Вага - 0,67 кг.
- Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- EAN код - 5902801489785.

Технічні дані

			
HT2E251-B24AG	5902801490460	0	

