

Набір Акумуляторна безщіткова шабельна пила 18V + акумулятор 4Ah + зарядний пристрій 4A + кейс



Опис продукту

HT2E234-0RS: Потужний інструмент для швидкого різання різноманітних матеріалів, таких як дерево, метал, пластик, а також для роботи у важких умовах. Ідеально підходить для будівельних і ремонтних робіт. Швидкість обертання 0-3000 об/хв та хід полотна 28 мм забезпечують швидку та ефективну роботу. Плавне регулювання швидкості та великий діапазон регулювання довжини та нахилу лапки дає вам повний контроль над процесом різання. Безщітковий двигун інноваційної конструкції, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, довший час роботи і термін служби електроінструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваної роботи, що забезпечує ефективну роботу та максимальний час роботи від акумулятора. Двигун захищений від пилу, металевих частинок і заклинювання. Кріплення без інструментів забезпечує швидку і легку заміну лез. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист, захищає інструмент від перегріву під час роботи. М'яка рукоятка забезпечує більш надійне утримання електроінструменту та зменшує вібрації під час роботи. Гумові накладки захищають інструмент від механічних пошкоджень. Вбудований потужний світлодіодний ліхтар чудово освітлює робочу зону. Система OneAccuSystem 18 V дозволяє використовувати обраний вами акумулятор з широким спектром електроінструментів для виконання найважчих робіт.

HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4A 18V Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання.

HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають комірки від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °C розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

Властивості

HT2E234-0RS: Зміна довжини стопи. Зміна кута нахилу стопи. Рукоятка - без інструменту. Швидкість: 0-3000 об/хв. Хід леза: 28 мм. Тримач полотна без інструменту. Максимальна товщина деревини, що

корпус редуктора. Металевий редукторний механізм. Світлодіодне освітлення. Плавне регулювання швидкості. Антивібраційна м'яка ручка. Гумові захисні бампери. Захист двигуна від пилу, металевих частинок і заклинювання. Захист від перегріву. Вага - 3,22 кг. Гарантія на 3 роки при реєстрації пристрою. Система OneAccuSystem. Напруга - 18 В. HT2E242-C60: Напруга - 18 В. Струм - 4 А. Вага - 0,56 кг. Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання. Індикатор процесу зарядки. Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв. Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв. Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв. HT2E240-A40: Технологія - Li-on. Напруга - 18 В. Ємність - 4,0 Ач. Вага - 0,67 кг. Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання. Індикатор заряду. EAN код - 5902801489785.

Технічні дані

			
HT2E252-B14RS	5902801490484	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová