

Інспекційна лампа 1000 лм



Опис продукту

Незамінний інструмент для освітлення важкодоступних місць для кожного механіка, електрика або майстра-саморобника. Лампа обладнана потужними та енергоефективними світлодіодами з різними характеристиками світла. SMD-світлодіоди світять більш розсіяно, що дає змогу створити враження, ніби вони світять із різних джерел, не засліплюючи. Світлодіоди COB мають більш концентроване світло, що чітко виходить вузьким променем з однієї точки. Чотири режими налаштування світла дають змогу ідеально підібрати освітлення для виконання різних завдань. Голівка, що повертається на 180 градусів, дає змогу регулювати напрямок світла відповідно до поточних потреб. Магніти, розташовані на обох кінцях корпусу, дають змогу прикріпити лампу до металевих поверхонь і звільнити руки для роботи. Крім того, два складні гачки на двох кінцях лампи дають змогу повісити її, наприклад, на дріт, гілку або інший предмет. Світлодіодний індикатор показує рівень заряду батареї. Лампа живиться від високоякісних акумуляторних батарей високої ємності, що заряджаються через роз'єм USB-C. Вона має міцний пластиковий корпус, що захищає лампу від механічних пошкоджень, який сертифікований IK. Вона стійка до проникнення води і пилу відповідно до класу захисту IP. Поверхня корпусу стійка до забруднень і дає змогу міцно тримати лампу в руці. Легка і компактна конструкція лампи робить її зручною для перенесення і зберігання.

Властивості

Макс. світловий потік - 1 000 Лм;
Основне джерело світла - 10 Вт COB LED, 6 500 К;
Додаткове джерело світла - 4 Вт SMD LED, 6 500 К.
Чотири режими роботи - світловий потік / час роботи:
1. 200 лм / 7 год,
2. 250 лм / 8 год,
3. 500 лм / 4 год,
4. 1000 лм / 2 год;
Клас механічної міцності - IK09;
Клас пило- та вологозахисту - IP65
Регулювання нахилу - 180°;
Робоча температура - від 10° до +40°C;
Кріплення - магніти і підвісні гачки;
Живлення - Li-Ion акумуляторна батарея, 3 350 мАг, 3,6 В;
Час заряджання - 5 год;
Порт для зарядки - USB-C;
У комплект входить - кабель живлення і мережева вилка.

Технічні дані



10.2024

■ www.hoegert.com