

Ventouse double coudée 50 kg



Description du produit

L'outil est conçu pour manipuler et installer à l'angle souhaité des composants à surface plate et lisse, tels que carreaux de céramique, panneaux stratifiés, vitres, tôles, etc. La poignée fendue à mi-longueur permet d'incliner les ventouses (90-270 degrés). Le raccord de la poignée est équipé d'une échelle pour le réglage de l'angle et d'une vis de blocage. Le corps de la ventouse est en aluminium solide et durable. Par conséquent, malgré son utilisation dans des conditions difficiles, l'outil durera de nombreuses années. En outre, son faible poids et la forme ergonomique de sa poignée améliorent le confort de travail. La ventouse est fabriquée en caoutchouc durable, à la fois flexible et adhésif. Aspiration au moyen d'un levier. L'outil a une large gamme d'applications dans des secteurs tels que le carrelage, le vitrage, l'industrie, etc

Caractéristiques

Capacité de charge verticale maximale - 50 kg. Angle de travail - 90 - 270 degrés. Nombre de ventouses - 2.
Diamètre de chaque ventouse - 118 mm. Matériau : aluminium + caoutchouc.

Données techniques

HT3B345	5902801468544	1	20

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová