

Projecteur avec socle 5400 lm



Description du produit

Grâce à ses LED SMD, le projecteur permet d'éclairer efficacement le lieu de travail. Les bras réglables permettent de contrôler l'angle d'incidence de la lumière pour un meilleur confort. Grâce à sa résistance à l'eau et à la poussière (IP54), le projecteur peut être utilisé partout où un éclairage précis d'un objet est nécessaire. Avec une résistance aux chocs de 5 J (IK08) et une résistance à la température, il garantit un éclairage dans les conditions particulièrement difficiles des travaux de rénovation ou de construction.

Caractéristiques

- Luminosité - 5 400 lm.
- Étanchéité à la poussière et à l'eau - IP54.
- Classe de résistance mécanique - IK08.
- Type de diode - SMD2835 36+2x1 pcs.
- Longueur du câble 2,5 m.
- Température de fonctionnement de -25 à +45 C.
- Tension de fonctionnement.
- 100 – 240 V ~ 50/60 Hz.
- Couleur de la lumière 6500 K.

Données techniques

			
HT1E456	5902801620645	1	4

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová