

## Wiertarko wkrętarka 50Nm 18V + bateria 2Ah



### Opis produktu

Efektywne, zapewniające łatwość i szybkość pracy urządzenie do wiercenia w drewnie, metalu, a także do wkręcania i wykręcania wkrętów.

Uchwyt wiertarski **13 mm** i moment obrotowy **50 Nm** dają możliwość użycia większych wiertel, dzięki czemu narzędzie jest bardziej wszechstronne w wielu różnych zastosowaniach.

Dwubiegowa przekładnia i **21+1** ustawienia momentu obrotowego umożliwiają elastyczne dostosowanie pracy elektronarzędzia do materiału i wykonywanego zadania.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością wiercenia i wkręcania.

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na wiercenie, wkręcanie i wykręcanie.

Wbudowana, mocna dioda **LED** doskonale oświetla miejsce pracy.

Trwały, metalowy uchwyt samozaciskowy z funkcją bezpieczeństwa „**Auto-Lock**”, umożliwia szybką wymianę wiertel i bitów przy użyciu jednej ręki.

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest trwalsze w użytkowaniu.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

Gumowe zderzaki zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.





Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

**OneAccuSystem 18V** umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

## Charakterystyka

- Napięcie: **18 V**.
- Miękki moment obrotowy: **25 Nm**.
- Twardy moment obrotowy: **50 Nm**.
- Ilość ustawień momentu: **21+1**.
- Ilość ustawień prędkości: **2**.
- Uchwyt wiertarski: **Auto Lock, metalowy, 13 mm**.
- Prędkość obrotowa: **0-450 / 0-1700 RPM**.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: **25 mm**.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: **13 mm**.
- Waga: **1,3 kg**.
- Poziom ciśnienia akustycznego: **L<sub>pa</sub> = 92 dB(A)**.
- Poziom mocy akustycznej: **L<sub>wa</sub> = 103 dB(A)**.
- Oświetlenie: **LED**.
- Uchwyt na bity.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Miękki uchwyt rękojeści.
- Przełącznik obrotów: **w prawo i w lewo**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia.
- Akumulator: **do kupienia oddzielnie**.
- 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia.

## Dane techniczne

			
HT2E220-ODD-A20-PROMO	5902801602757	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,  
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón  
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince  
879, 720 00 Ostrava Hrabová