

Zestaw bezszczotkowa młotowiertarka z funkcją podkuwania 18V + bateria 2Ah



Opis produktu

Zestaw **HT2E249-B24CH** zawiera młotowiertarkę SDS+ z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią i funkcjami wiercenia oraz dłutowania, szybką ładowarkę oraz wydajny akumulator litowo-jonowy. Całość współpracuje z systemem OneAccuSystem 18V, zapewniając kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E228-OCH:

Wszeczhonne i wydajne urządzenie do wiercenia w betonie, ceramice, kamieniu, drewnie, metalu oraz podkuwania w tynkach i okładzinach ściennych. Pneumatyczny mechanizm udaru o sile **2,0 J (0-4600 IPM)** i prędkość obrotowa **0-1300 RPM** umożliwiają szybką i efektywną pracę. Uchwyt SDS+ pozwala na łatwą wymianę wiertel i dłut bez narzędzi. Bezszczotkowy silnik zapewnia większą moc, dłuższą żywotność i optymalizację mocy. Metalowa przekładnia zwiększa trwałość, a płynna regulacja prędkości i przełącznik funkcji (wiercenie bez/udarowe, dłutowanie) oferują pełną kontrolę. Miękki uchwyt i dodatkowa rękojeść zapewniają wygodę i lepszą kontrolę. Wbudowane **LED** oświetla miejsce pracy, a system OneAccuSystem **18V** zapewnia kompatybilność z innymi urządzeniami.

HT2E242-C40:

Efektywna ładowarka, która naładuje akumulator o pojemności **2 Ah w około 30 minut**. Zaawansowany moduł elektroniczny monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces ładowania i wydłużając żywotność akumulatora. Ochrona przed przegrzaniem i zabezpieczenie przed zwarcie zwiększają bezpieczeństwo, a kontrola poziomu naładowania ogniw dodatkowo przedłuża ich trwałość. Wskaźniki na ładowarce informują o stanie akumulatora i postępie ładowania.

HT2E240-A40:

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od **-18°C**, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

HT2E228-0CH:

- Napięcie: **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-1300 RPM**.
- Częstotliwość udaru: **0-4600 IPM**.
- Maks. Średnica wiercenia: **drewno 28 mm, stal 13 mm, beton 16 mm**.
- Silnik: **bezszczotkowy**.
- Uchwyt: **SDS+**.
- Energia udaru: **2,0 J**.
- Waga: **1,69 kg**.
- Funkcje: **wiercenie bezударowe/udarowe, dłutowanie, rotacja**.
- Płynna regulacja prędkości i ustawienia dłuta.
- Oświetlenie: **LED**.
- Antywibracyjny uchwyt, dodatkowa rękojeść.
- Przełącznik obrotów: **w prawo/lewo**.
- **3 lata gwarancji** po rejestracji.





HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,7 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Chłodzenie akumulatora.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **20 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **40 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **60 min**.

HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V**.
- Pojemność: **4,0 Ah**.
- Waga: **0,67 kg**.
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy – **od -18°C do +50°C**.

Dane techniczne

			
HT2E249-B24CH-A20-PROMO	5902801606960	1	1

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová