

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# Набор шлифовальной машины 125мм 18V без шлифовальной машины + 2Ач аккумулятор



### Описание продукта

HT2E231-0AG : Мощный и удобный инструмент для резки и шлифовки металла, выравнивания сварных швов и удаления ржавчины. Он отлично подойдет для строительных площадок, ремонта, автосервисов, слесарных и металлообрабатывающих мастерских. Максимальный диаметр диска 125 мм и высокая скорость вращения 8 000 об/мин обеспечивают глубокую и быструю резку и, благодаря большой абразивной поверхности, эффективную шлифовку. Для защиты пользователя во время резки или шлифовки предусмотрены два специальных защитных кожуха. Они легко и быстро устанавливаются без использования дополнительных инструментов. Они позволяют плавно регулировать их положение, подстраиваясь под выполняемую работу. Двухступенчатый, простой в использовании выключатель делает работу с инструментом простой и безопасной. Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании. Небольшая окружность корпуса обеспечивает более надежный захват электроинструмента, а мягкая рукоятка гасит вибрации во время работы. Дополнительная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент при выполнении более сложных работ. Бесщеточный двигатель инновационной конструкции, благодаря отсутствию трения щеток и специальным магнитам, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Двигатель защищен от пыли, металлических частиц и заклинивания. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный аккумулятор с широким и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

HT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки.

HT2E240-A40: Идеально сбалансированный по весу, небольшим размерам и емкости аккумулятор для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда. Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность. Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений. Защитные элементы предохраняют ячейки от влаги. Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °С расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

## Характеристика





HT2E231-0AG :

- Максимальный диаметр диска - 125 мм.
- Скорость вращения - 8000 об/мин.
- Щит для резки.
- Защитный кожух для шлифования.
- Плавная регулировка положения защитного кожуха.
- Монтаж и регулировка защитных кожухов дисков без инструментов.
- Мягкая, нескользящая рукоятка.
- Дополнительная антивибрационная боковая рукоятка.
- Двухступенчатый выключатель.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Защита двигателя от пыли и заклинивания.
- Крепление M14.
- Вес - 1,5 кг.
- Гарантия 3 года (при регистрации машины).
- Бесщеточный двигатель.
- Система OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.
- Код EAN - 5902801441615.

HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4А
- Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
- Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

## Техническая характеристика

			
HT2E250-B24AG-A20-PROMO	5902801607004	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová