

## Set of brushless reciprocating saw 18V + 2Ah battery



### Termékleírás

HT2E234-0RS: Nagy teljesítményű szerszám a legkülönbözőbb anyagok, például fa, fém, műanyag gyors, nagy igénybevételű elvágásához. Építési és felújítási célokra tökéletes. A 0-3000 RPM fordulatszám és a 28 mm-es fűrészlap löket lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb munkát. A fokozatmentesen szabályozható forgási sebesség, valamint a lábhosszúság és a dőlésszög széles körű beállítása teljes ellenőrzést biztosít a vágási művelet felett. Az innovatív kialakítású kefe nélküli motor a kefesúrlódás kiküszöbölésének és a speciális mágneseknek köszönhetően nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszabb élettartamot biztosít az elektromos szerszámnak. A fejlett elektronikai rendszerek folyamatosan szabályozzák a motor működését, optimalizálva annak teljesítményét az elvégzendő feladathoz, ami a hatékony működést és az akkumulátor élettartamának maximalizálását eredményezi. A motor megfelelő védelemmel rendelkezik a por, a fémrészecskék behatolása és a kopás ellen. Az eszközmentes szerelés lehetővé teszi a gyors és könnyű lapcserét. A fém fogaskerék növeli a kopásállóságot és biztosítja a mechanizmus pontosságát. Termikus védelem, védi a berendezést a működés közbeni túlmelegedéstől. A puha markolatú fogantyú miatt biztonságosabb az elektromos szerszám fogása, és tompulnak a működés közbeni rezgések. A gumi ütközők védik a készüléket a mechanikai sérülésektől. A nagy teljesítményű beépített LED-lámpa tökéletesen megvilágítja a munkaterületet. A OneAccuSystem 18V lehetővé teszi a kiválasztott akkumulátor használatát a legnehezebb munkákhoz szükséges elektromos szerszámok széles és változatos palettájában. HT2E242-C60: Hatékony töltő, amely képes egy 2 Ah kapacitású akkumulátort már kb. 30 perc alatt feltölteni. Fejlett elektronikus modul figyeli az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét, hogy maximalizálja a töltési folyamat hatékonyságát és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát. A túlmelegedés elleni védelem meghosszabbítja az élettartamot és az akkumulátor élettartamát. A rövidzárlat elleni védelem javítja a töltési folyamat biztonságát. A cellák töltöttségi szintjének ellenőrzése meghosszabbítja azok élettartamát. A mutatók tájékoztatnak az akkumulátor állapotáról és a töltési folyamatról. HT2E240-A40: Tökéletesen kiegyensúlyozott az alacsony súly és a kis méret, valamint a kapacitás szempontjából, egy akkumulátor a márka kínálatában szereplő számos, változatos készülékhez. Egy fejlett elektronikus modul felügyeli az akkumulátor működését, hogy maximalizálja a teljesítményt, az üzemidőt, a fokozott tartósságot és a biztonságot. A cellák túlmelegedés elleni védelme, meghosszabbítja a működési időt és javítja a tartósságot. Az áram rövidzárlat elleni védelem javítja az akkumulátorok működésének és tárolásának biztonságát. A cellák töltöttségi szintjének ellenőrzése meghosszabbítja az élettartamukat. A legújabb lítium-ion (Li-Ion) technológiával készült cellák nagy energiahatékonyságot, tartósságot és megbízhatóságot biztosítanak. A mechanikai sérülések ellen gumibütykökkel védett burkolat véd a mechanikai sérülések ellen. A cellák nedvesség elleni védelme. Lehetséges működés - 18 °C külső üzemi hőmérséklettől, szélesíti a szerszámhasználat skáláját. A töltöttségi szintjelző a fennmaradó rendelkezésre álló energiát mutatja.

## Jellemzők

### HT2E234-0RS:

- A lábazat hosszának változása.
- A lábazat szögének megváltoztatása.
- Fogantyú - szerszámmentes.
- Fordulatszám: 0-3000 RPM.
- Penge löket: 28 mm.
- Szerszám nélküli őrészlaptartó.
- Az elvágandó fa maximális vastagsága - 150 mm.
- Az elvágandó acél maximális vastagsága - 10 mm.
- Kefe nélküli motor.
- Fém hajtóműház.
- Fém fogaskerekes mechanizmus.
- LED világítás.
- Fokozat nélküli sebességszabályozás.
- Rezgésgátló, puha markolatú fogantyú.
- Gumi védő ütközők.
- A motor védve van a por, fémrészecskék és a lefagyás ellen.
- Védelem a készülék túlmelegedése ellen.
- Súly 3,22 kg.
- 3 év garancia a készülék regisztrációját követően.
- OneAccuSystem.
- Tápfeszültség 18 V.

### HT2E242-C60:

- Tápfeszültség - 18 V.
- Áramerősség - 4A.
- Súly 0,56 kg.
- Védelmek - túlmelegedés, túltöltés, rövidzárlat ellen.
- Töltési folyamat mutató.
- 80% akkumulátor töltöttség elérési ideje 2 A - 30 perc.
- 80% akkumulátor töltöttség elérési ideje 4 A - 30 perc.
- 80% akkumulátor töltöttség elérési ideje 6 A - 90 perc.

### HT2E240-A40:

- Technológia - Li-on.
- Feszültség - (18 V)
- Kapacitás - 4,0 Ah.
- Súly - 0,67 kg.
- Védelmek - túlmelegedés, túltöltés, rövidzárlat.
- Töltésjelző.
- EAN kód - 5902801489785.

## Műszaki adatok

			
HT2E252-B14RS-A20-PROMO	5902801607141	1	1

