

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

## Набор ударных отверток 18В + аккумулятор 2Ач



## Описание продукта

HT2E225-01D : Аккумуляторный бесщеточный импульсный винтоверт для быстрого завинчивания и отвинчивания или ослабления и затягивания даже длинных винтов в дереве и листовом металле. Отвинчивание и затягивание крупных винтов и гаек в металлических и деревянных конструкциях. Идеально подходит для столярных мастерских и тех, кто изготавливает металлические и деревянные каркасные конструкции. Предназначен для работ, с которыми дрель-шуруповерт не может справиться столь же эффективно. Быстрозажимной шестигранный патрон 1/4" (дюйм) типа HEX позволяет быстро и надежно менять биты во время работы. Высокий крутящий момент 200 Нм позволяет работать с крепежом, требующим большой мощности. Ударный механизм повышает эффективность работы при низкой реакции рукоятки. Прочная наковальня ударного механизма, благодаря отличным материалам для ее изготовления. Три настройки крутящего момента позволяют адаптировать инструмент к различным задачам, предотвращая повреждение винтов, болтов и гаек. Мягкая рукоятка обеспечивает более надежный захват электроинструмента и гасит вибрации во время работы. Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях обеспечивает эффективное затягивание и откручивание. Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает большую гибкость и контроль над работой. Встроенный мощный светодиод отлично освещает рабочую зону даже в самых темных местах, устраняя тени на битах и крепеже. Бесщеточный двигатель с инновационной конструкцией, благодаря устранению трения щеток и специальным магнитам, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника постоянно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Прочный металлический корпус редуктора отлично отводит тепло, благодаря чему инструмент работает эффективнее и служит дольше. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые отбойники защищают устройство от механических повреждений. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ". HT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки. HT2E240-A40: Идеально сбалансированный по весу, небольшим размерам и емкости аккумулятор для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда. Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность. Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус защищенный

предохраниют ячейки от влаги. Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °C расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

## Характеристика

HT2E225-0ID:

- Максимальный крутящий момент - 200 Нм.
- Рукоятка - шестигранная, 1/4" (дюйм) типа HEX.
- Скорость: 0-900/0-2000/0-2800 мин.
- Крутящий момент на шестернях: 85/ 150 200 Нм.
- Частота ударов: 0-3100 IPM.
- 3 настройки скорости крутящего момента.
- Плавная регулировка скорости на переключателе.
- Мягкая, нескользящая рукоятка.
- Переключатель вращения вправо и влево.
- Металлический корпус редуктора.
- Светодиодная подсветка.
- Вес - 1,17 кг.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Бесщеточный двигатель.
- Защита от перегрева машины.
- Гарантия 3 года при регистрации машины.
- Код EAN - 5902801442834.
- Гарантия 3 года после регистрации машины.
- OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4A Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
- Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E240-A40:

- Технология - Li-on.
- Напряжение - 18 В.
- Емкость - 4,0 Ач.
- Вес - 0,67 кг.
- Защита - перегрев, перезарядка, короткое замыкание.
- Индикатор заряда.
- EAN код - 5902801489785.

## Техническая характеристика



02.2025

■ [www.hoegert.com](http://www.hoegert.com)