

Комплект безщіткових ударних викруток 18 В + акумулятор 2 Ач



Опис продукту

HT2E225-01D : Акумуляторний безщітковий гвинтокрут ударний імпульсний для швидкого загвинчування і відгвинчування або ослаблення і затягування навіть довгих гвинтів у дереві та листовому металі. Відгвинчування і затягування великих гвинтів і гайок у металевих і дерев'яних конструкціях. Ідеально підходить для столярних майстерень і тих, хто виготовляє металеві та дерев'яні каркасні конструкції. Призначений для робіт, з якими дріль-шуруповерт не може впоратися настільки ж ефективно. Швидкозатискний шестигранний патрон 1/4" (дюйм) типу HEX дає змогу швидко та надійно змінювати біти під час роботи. Високий крутний момент 200 Нм дає змогу працювати з кріпленням, що вимагає великої потужності. Ударний механізм підвищує ефективність роботи за низької реакції рукоятки. Міцне ковадло ударного механізму, завдяки чудовим матеріалам для його виготовлення. Три налаштування крутного моменту дають змогу адаптувати інструмент до різних завдань, запобігаючи пошкодженню гвинтів, болтів і гайок. М'яке руків'я забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і гасить вібрації під час роботи. Перемикання швидкості обертання електроінструмента в обох напрямках забезпечує ефективне затягування і відкручування. Плавне регулювання швидкості на вимикачі забезпечує більшу гнучкість і контроль над роботою. Вбудований потужний світлодіод відмінно висвітлює робочу зону навіть у найтемніших місцях, усуваючи тіні на бітах і кріпленні. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка постійно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора. Міцний металевий корпус редуктора відмінно відводить тепло, завдяки чому інструмент працює ефективніше і служить довше. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист оберігає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові відбійники захищають пристрій від механічних пошкоджень. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний вами акумулятор із широким і різноманітним асортиментом електроінструментів для виконання найскладніших робіт. HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4A 18V Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають

комірки від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °С розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

Властивості

HT2E225-0ID:

- Максимальний обертовий момент - 200 Нм.
- Рукоятка - шестигранна, 1/4" (дюйм) типу HEX.
- Швидкість: 0-900/0-2000/0-2800 хв.
- Обертовий момент на шестернях: 85/ 150 200 Нм.
- Частота ударів: 0-3100 IPM;
- 3 налаштування швидкості обертового моменту;
- Плавне регулювання швидкості на перемикачі.
- М'яка, нековзна рукоятка.
- Перемикач обертання вправо і вліво.
- Металевий корпус редуктора.
- Світлодіодне підсвічування.
- Вага - 1,17 кг;
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Безщітковий двигун.
- Захист від перегріву машини.
- Гарантія 3 роки при реєстрації машини.
- Код EAN - 5902801442834.
- Гарантія 3 роки після реєстрації машини.
- OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E240-A40:

- Технологія - Li-on.
- Напруга - 18 В.
- Ємність - 4,0 Ач. Вага - 0,67 кг.
- Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- EAN код - 5902801489785.

Технічні дані

			
HT2E255-B14ID-A20-PROMO	5902801607523	1	1

